РУ-ФЛЕКС ВЕНТ

–60°C — +85°C

Техническая теплоизоляция предназначена для тепло- и звукоизоляции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (с учётом допустимого диапазона температур).

ПРИМЕНЕНИЕ:

- системы вентиляции;
- системы кондиционирования.

ПОКРЫТИЕ:



РУ-ФЛЕКС МЕТАЛЛ

Описание

Материал серого цвета.

Есть самоклеящееся исполнение.

Технические характеристики

Температура применения (t)	от –60 до +85 °C
Коэффициент теплопроводности при 0°C, не более (λ)	0,034 Вт/(м×°C)
Плотность (ρ)	45 ±15 кг/м³
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, не менее (фактор μ)	10 000
Водопоглощение за 24 ч по объёму при полном погружении, не более (Wп)	0,6 %
Группа горючести	Г1
Показатель кислотности (pH)	нейтральный

Характеристики

Устойчивость к нефтепродуктам, маслам, жирам	устойчив
Экологическая безопасность	хорошая
Биологическая стойкость	устойчив
Запах	нейтральный
Срок службы, не менее	50 лет

Номенклатура изделий РУ-ФЛЕКС ВЕНТ / рулоны

Толщина, мм	Кол-во в одном рулоне, м²	Самоклеящийся	Самоклеящиеся с покрытием МЕТАЛЛ
6	30	06x1000x30 ВЕНТ-СК	06x1000x30 ВЕНТ-СК МЕТАЛЛ
10	20	10x1000x20 ВЕНТ-СК	10x1000x20 ВЕНТ-СК МЕТАЛЛ
13	14	13x1000x14 ВЕНТ-СК	13x1000x14 ВЕНТ-СК МЕТАЛЛ
19	10	19x1000x10 ВЕНТ-СК	19x1000x10 ВЕНТ-СК МЕТАЛЛ
25	8	25x1000x08 ВЕНТ-СК	25x1000x08 ВЕНТ-СК МЕТАЛЛ
32	6	32x1000x06 ВЕНТ-СК	32x1000x06 ВЕНТ-СК МЕТАЛЛ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.